

Información técnica de hojas



UPM

INFORMACIÓN TÉCNICA
DE LOS PRODUCTOS UPM RAFLATAC

28.5.2004 SPA 385

AUTOADHESIVO HOJAS
FRONTAL **FLUOR GREEN**
PAPEL ESTUCADO 22 (código de venta)

Producto Papel químico con estucado fluorescente.

Uso Etiquetas llamativas para uso promocional en expositores y para marcaje de precios.

Valores técnicos normales

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------|--------|
| Sustancia | 78 | g/m ² | ISO 536 | |
| Espesor | 82 | µm | ISO 534 | |
| Resistencia a la tracción DM | 5,5 | kN/m | ISO 1924/1 | |
| Resistencia a la tracción DT | 3,0 | kN/m | ISO 1924/1 | |
| Rugosidad | 3,9 | microns | ISO 8791 | PPS 10 |
| Opacidad | 89 | % | ISO 2471 | |
| Imprimibilidad | Flexografía, tipografía, offset. Impresión variable por láser, fotocopiadoras y transferencia térmica. | | | |

UPM RAFLATAC

Garantía

Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencia más actuales. Debido a que nuestros productos se utilizan en condiciones que están fuera de nuestro control, no podemos tomar la responsabilidad de ningún perjuicio causado por su uso.

Esta hoja de información técnica substituye todas las versiones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.